

# PCS-MH60RC COLD SPOT®

## 高照度、高効率照射メタルハライドランプ搭載光源装置

○250Wに匹敵するほどの照度、さらなる照射安定度を誇ります！  
○ランプを選択することで各種の光を得ることが可能です。

### ●特徴

- 約3倍の高照度、約7倍の高消費電力効率（当社150Wハロゲン光源比）
- 長寿命（4000h）、ランプ破裂無し
- ワールドワイド入力電圧（100V～240V）
- 無段階スリット円板透過による調光
- デジタル調光、0-5Vアナログ調光標準装備（デジタルが優先されます）
- 高力率！高調波対策！
- リモート／マニュアル前面スイッチ切替



使用例 PCS-MH60RC+PDL-T-500UF10

### ●仕様

入力仕様	定格入力電圧	AC100～240V
	動作電圧範囲	AC90～264V
	定格周波数／相数	50/60Hz・単相
	定格入力電流	0.8A/0.35A(60W)
	力率	0.95以上
出力特性	点灯方式	直流点灯
	適合ランプ	PM-60F
調光	調光方式	無段階スリット円板透過による調光
	調光範囲	0～100%
	照度、照度安定度	約2,200,000 Lx 1.5%以内
環境	使用温度範囲	0～40℃
	使用湿度範囲	10～80%（結露不可）
外形	冷却方式	強制FAN冷却
	外觀寸法、重量	124X165X224 約3Kg